







Rozsah dodávky

- Řemenový pohon / přímý pohon
- Bezolejový kompresor SILU®
- Nová generace tlumiče výtlaku
- Filtr sání vzduchu
- Robustní, vysoce odolný montážní rám
- Ukazatel (manometr) tlaku oleje
- Indikátor údržby vzduchového filtru
- Zpětný a pojistný ventil

CG600/700 Light

CS1050 Light

CS580/750/1200 Light



Možnosti volby

- Cyklónový vzduchový filtr s prodlouženou životností

Technická data

Parametr			CS580 L.	CG600 L.	CS700 L.	CS750 L.	CS1050 L.	CS1200 L.
Sací objem kompresorového bloku (@ 2 bar(g))	Min.	m³/h	435	440	290	531	435	712
	Max.	m³/h	584	560	720	758	1000	1124
Vstupní rychlost balení	Min.	min⁻¹	1450	1340	800	1350	800	1200
	Max.	min⁻¹	1800	1600	1600	1800	1600	1800
Převodový poměr řemenů	i =		Přímý pohon	2.24	1.25	Přímý pohon	1.25	Přímý pohon
Rychlost kompresoru	Min.	min⁻¹	Viz výše	3000	1000	Viz výše	1000	Viz výše
	Max.	min⁻¹	Viz výše	3600	2000	Viz výše	2000	Viz výše
Spotřeba	Max.	kW	40	38	48	49	64	72
Rozměry	Délka d	mm	857	650	770	857	835	835
	Šířka š1 + š2	mm	325	650 + (255-365) variabilní	650 + (270-380) variabilní	325	760 + (250-350) variabilní	405
	Výška v	mm	430	685	665	430	725	460
Hmotnost	kg		165	230	252	165	308	210

Médium: vzduch, teplota sání: 20°C, sací tlak: 1 bar (abs.)